

13. Герметичный блок DONADON SDD типа SU/M



Герметичные блоки **Donadon SDD** типа **SU/M** состоят из резьбового соединения, состоящего из двух частей, и содержащего калиброванную разрывную мембрану. Разрывная мембрана помещена в резьбовой и герметичный контейнер. Эти блоки были специально разработаны для того, чтобы сделать более легкой и надежной установку в оборудование с мембранами небольшого, размера. Что может представлять сложность при отсутствии специализированного персонала.

Герметичные блоки **SU/M** подходят для использования с газами и жидкостями также в условиях циклических или пульсирующих давлений. При избыточном давлении герметичные блоки **SU/M** срабатывают в тысячные доли секунды и рекомендуются для защиты установок, аппаратуры и емкостей.

Модель	SU/M
Материалы	Нержавеющая сталь
Размеры	от DN3 до DN40
Давление разрыва	20 - 1150бар изб. д. (в зависимости от материала и диаметра)
Допуск	от +/- 5 % до +/- 10%
Рабочая температура	до 480 °C
Рабочий предел	80%
Вакуумная опора	Нет
Образование осколков	Да (Без образования осколков при специальном исполнении)
Использование под клапаном	Нет
Устойчивость к коррозии	Отличная
Держатель	Входит в комплект
Сертификация PED [CESTAMP]	Доступно