

14. Герметичный блок DONADON SDD типа SU/T



Герметичные блоки **Donadon SDD** типа **SU/T** состоят из резьбового соединения, содержащего калиброванную разрывную мембрану.

Разрывная мембрана приварена к соединению. Эти блоки были специально разработаны для того, чтобы сделать более легкой и надежной установку в оборудовании мембран небольшого размера, что может представлять сложность при отсутствии специализированного персонала.



Герметичные блоки **SU/T** подходят для использования с газами и жидкостями также в условиях циклических или пульсирующих давлений. При избыточном давлении герметичные блоки **SU/T** срабатывают в тысячные доли секунды и рекомендуются для защиты установок, аппаратуры и емкостей.

Модель	SU/T
Материалы	Нержавеющая сталь
Размеры	от DN 3 до DN 40
Давление разрыва	20 - 1150 бар изб. д. (в зависимости от материала и диаметра)
Допуск	от +/- 5 % до +/- 10%
Рабочая температура	до 480 °C
Рабочий предел	80%
Вакуумная опора	Нет
Образование осколков	Да (Без образования осколков при специальном исполнении)
Использование под клапаном	Нет
Устойчивость к коррозии	Отличная
Держатель	Входит в комплект
Сертификация PED [CE STAMP]	Доступно